

MXZ-2A40VA  
MXZ-2A52VA  
MXZ-3A54VA  
MXZ-4A71VA  
MXZ-4A80VA

INVERTER LUFT-LUFT MULTI-SPLIT  
VARMEPUMPEANLÆG MED 4, 3  
ELLER 2 INDENDØRS ENHEDER



**DANSK KLIMA** Handels- og Ingeniørfirma ApS  
Åderupvej 65-67, 4700 Næstved  
Tlf. 55 77 60 90 Fax. 55 77 74 75  
Email: Info@dkc-klima.dk Internet: www.dkc-klima.dk



SEZ-KA



MSZ-AVY



MSC-GA



MF-L



Udendørssektioner  
MSZ-2A40VA  
MSZ-2A52VA  
MSZ-3A54VA  
MSZ-4A71VA  
MSZ-4A80VA



PCA



PEAD



PLA



SLZ-KA

Driftssikker, vejrbestandig, lydsvag og kompakt er fælles særkender for Mitsubishi Electrics udendørssektioner.

**Mitsubishi Electric model MXZ** er et Inverterreguleret luft-luft varmepumpeanlæg, der giver komfort hele året. Om vinteren får du en behagelig og økonomisk opvarmning, om sommeren sikrer anlægget dig en tilpas lav temperatur indendørs. Med sit elegante design og lydsvage drift, passer anlægget til de fleste lokaler.

Model **MSZ-4A71VA** og **MSZ-4A80VA** kan forsynes med op til 4 indendørs enheder, der kan reguleres individuelt f.eks. i 4 lokaler. Model **MSZ-3A54VA** kan forsynes med op til 3 indendørs enheder, der kan reguleres individuelt f.eks. i 3 lokaler. **MXZ-A52VA** og **MXZ-A40VA** kan forsynes med 2 indendørs enheder, der kan reguleres individuelt f.eks. i 2 lokaler.

### Luftkvalitet

Mitsubishi Electric stræber altid efter at give brugeren det optimale indendørsmiljø. Indendørsdelen leveres standard med motordrevne luftretningsgæller, der kan placeres i en fast position eller automatisk fordele luften i lokalet med „Swing-funktionen“.

### Produktgaranti

Samtlige anlæg fra Mitsubishi Electric er fremstillet med de strengeste kvalitetskrav og følger de almindelige og specielle specifikationer for denne type af anlæg. Delene produceres på vore egne fabrikker, hvilket garanterer høj kvalitet og leverings-sikkerhed.

### Miljø

Mitsubishi Electrics klimaanlæg leveres med det miljøvenlige og energieffektive kølemiddel R410A

### Bemærkninger

Mitsubishi Electrics klimaanlæg er: CE-, Eurovent- og Rwtüv-mærket



MULTI-SPLIT INVERTER VARMEPUMPEANLÆG					
MODEL NAVN	MXZ-2A40VA	MXZ-2A52VA	MXZ-3A54VA	MXZ-4A71VA	MXZ-4A80VA
Udendørs enhed	MXZ-2A40VA	MXZ-2A52VA	MXZ-3A54VA	MXZ-4A71VA	MXZ-4A80VA
Kapacitet køling kW	4,0 (1,0 - 5,0)	5,2 (1,1 - 6,0)	5,4 (2,9 - 6,8)	7,1 (3,7 - 8,8)	8,0 (3,7 - 9,2)
Effektbehov køling kW	1,04	1,5	1,30	1,93	2,19
Kapacitet varme kW	4,5 (1,0 - 5,0)	6,4 (1,0 - 7,2)	6,8 (2,6 - 9,0)	8,6 (3,4 - 9,0)	9,4 (3,4 - 11,6)
Effektbehov varme kW	0,94	1,7	1,46	1,95	1,93
COP	4,45	3,61	4,384,13		4,56
Luftcirkulation m³/t	1.974	1.974	2.526	2.526	2.526
Lydniveau i dB(A) Ude	44 - 48	45 - 50	43 - 46	45 - 48	44 - 46
Eltilslutning Indedel	1 fase 220-240V, 50Hz				
Mål udedel HxWxD mm	550x800x285	550x800x285	710x840x330	710x840x330	900x900x320
Vægt udedel kg	40	40	57	58	70
Væskerør diameter i "	1/4" x2	1/4" x2	1/4" x3	1/4" x4	1/4" x4
Gasrør diameter i "	3/8" x2	3/8" x2	3/8" x3	3/8" x3 +1/2" x1	3/8" x3 +1/2" x1
Kølemiddel	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Farve	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid



„Mitsubishi Electric Quality“-mærket, der er på vore klima-produkter viser, at aggregatet er et resultat af mange års erfaring og uafbrudt forskningsarbejde for herved altid at kunne leve op til de krav, der stilles til lavt energiforbrug, godt design og minimal miljøbelastning.



**MITSUBISHI ELECTRIC**